


OLWGHUNRPSDNWH(XDOLH)SHHH(LHGHXWOLF)ZDVYRU(HHOLHWK)GGLUHNW(XUH)HHBU(HOOHU)LFWNHHO)SHUNOHLHU)GDYR(VFHLWDF)K)WHL)LOI)W)H)5XWV)F)H)6WROSHU)K)G)6WU)H)X)Y)H)U)P)H)L)G)H)8



W)H)L)G)H)O)H)X)F)I)W)X)I)V)P)R)G)L)6)S)R)W)I)O)X)W)E)H)L)G)H)U)6)S)R)W)I)G)I)O)X)W)I)O)H)L)F)I)H)L)W)I)8)I)S)R)W)I)K)P)H)I)D)I)G)H)O)D)P)6)H)L)F)I)Z)H)L)W)H)I)D)X)I)H)L)W)I)W)X)I)G)H)I)O)X)W)O)L)F)I)W)I)K)P)H)I)D)I)G)H)O)D)P)6)H)L)F)I)Z)H)L)W)H)I)D)X)I)H)L)W)I)W)X)I)G)H)I)O)H)L)F)I)H)L)W)I)H)U)6)S)R)W)I)G)I)O)X)W)O)L)F)I)W)I)K)P)H)I)D)X)I)H)L)W)I)W)X)I)G)H)I)
W)H)U)6)S)R)W)I)H)U)Z)H)I)G)H)W)H)I)H)I)O)D)W)W)H)I)6)D)U)D)E)R)O)U)H)I)O)H)N)W)R)U)I)U)H)I)H)I)H)I)6)W)U)D)I)O)P)L)W)R)S)W)L)P)D)O)H)U)6)D)I)G)E)H)O)H)X)F)I)W)X)I)U)D)I)O)X)W)O)L)F)I)W)H)U)H)X)I)W)H)I)H)I)Z)H)L)F)I)H)U)H)L)W)H)I)L)F)I)W)W)U)D)I)O)K)P)I)U)H)I)R)E)H)L)W)E)H)U)H)L)F)I)R)S)W)L)P)D)O)X)E)H)O)H)X)F)I)W)H)I)
6)S)R)W)I)G)I)O)X)W)O)L)F)I)W)I)E)H)U)V)F)I)H)L)G)H)U)L)F)I)U)H)I)H)R)S)W)L)P)D)O)H)U)O)H)X)F)I)W)X)I)K)P)I)W)R)W)H)I)N)H)O)X)H)O)P)L)I)H)U)H)I)
(L)I)D)I)G)E)H)G)L)H)I)X)I)D)O)O)H)U)6)H)O)H)X)F)I)W)X)I)V)P)R)G)L)
5)R)F)N)6)W)L)S)S)O)H)7)H)I)W)X)U)I)U)H)I)H)I)L)F)I)H)U)H)I)U)I)I)
(3)6)D)V)H)U)I)H)V)W)E)H)W)H)U)6)F)I)O)D)I)H)V)W)I)N)H)L)W)I)H)W)H)V)W)H)W)

S)H)W)U)L)H)E)V)W)H)P)S)H)U)D)W)X)U)E)L)V)6)2)X)P)I)L)I)D)O)W)H)I)G)H)U)X)U)F)I)F)I)L)W)W)W)Z)H)U)W)H)E)L)V)6)
Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code: T4
I)H)S)P)L)W)R)O)N)D)O)L)I)S)D)W)W)H)U)L)H)I)P)I)H)I)H)U)X)P)I)D)I)H)I)W)D)O)W)H)I)3
(L)I)H)F)I)U)I)N)W)H)O)E)H)I)M)O)D)I)H)O)U)D)I)W)L)H)K)X)I)U)O)L)F)H)I)R)U)P)D)W)L)R)I)H)X)U)I)O)U)D)I)W)L)H)I)L)I)G)H)I)L)H)K)I)W)H)U)Z)Z)8)W)U)H)D)P)O)I)W)B)R)P)
#67750(Dualie 2AA PLW)Z)H)I)AA" R)O)N)D)O)L)S)D)W)W)H)U)H)O)E)6)7751(Dualie 2AA PLW)Z)H)I)AA" R)O)N)D)O)L)S)D)W)W)H)U)H)O)E)
#67752(Dualie 2AA PLW)Z)H)I)AA" R)O)N)D)O)L)S)D)W)W)H)U)H)U) - V)F)I)Z)Z)8)7)53(Dualie 2AA PLW)Z)H)I)AA" R)O)N)D)O)L)S)D)W)W)H)U)H)F)I)Z)D)U)



Material / Linse: Schlag- und chemikalienbeständig Polymer; O-Ring abgedichtet. Erhältlich in Signalfarbe gelb oder schwarz.

Masse/Gewicht: Länge: 15.5 cm; Gehäusedurchmesser: 2.2 cm; Durchmesser des Leuchtenkopfs: 3.4 cm; Gewicht: 111 g

Lichtquelle: Zwei weisse C4@-LEDs, stossfest mit 50.000 Stunden Lebensdauer.

Output: Drei Beleuchtungsmodi: Spot, Flut, beides (Spot und Flut gleichzeitig):

- Spot: 115 Lumen; 3,100 Candela; 111m Reichweite; Laufzeit 24 Std
- Flutlicht: 115 Lumen; 75 candela; 17m Reichweite; Laufzeit 24 Std
- Gleichzeitiger Spot und Flutlicht: 175 Lumen; Laufzeit 15 Std

Der Spot verwendet einen glatten Parabolreflektor für einen engen Strahl mit optimaler Randbeleuchtung

Das Flutlicht erzeugt einen weichen, breiten Lichtstrahl, um Ihren Arbeitsbereich zu beleuchten

Spot- und Flutlicht schneiden sich für eine optimale Ausleuchtung, um tote Winkel zu eliminieren

Zwei unabhängig voneinander arbeitende Drucktastenschalter für Spot Flutlicht oder beide Strahlen gleichzeitig. Einfach mit Handschuhen zu verwenden

- Batterie
- Zwei "AA" alkalisch (enthalten)
 - Ein mechanischer Verpolungsschutz gewährleistet den korrekten Einbau der Batterien

- Eigenschaften:
- Betriebstemperatur: -28° C bis 54° C. (Zum Einhalten der Durchschnittswerte: -20° C bis 40° C)
 - Haltbares, nicht leitendes, korrosionsbeständiges Polymergehäuse; Rocky Stipple Struktur für einen sicheren Halt
 - Abnehmbarer Taschenclip
 - integrierter Magnet am hinteren Ende der Taschenlampe
 - IPX4 wasserfest
 - 2 Meter Schlagfestigkeit getestet

Approvals Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia; T-Code: T4

Garantie: Streamlight garantiert, dass dieses Produkt lebenslang fehlerfrei funktioniert, mit Ausnahme von Batterien und Glühbirnen, Missbrauch und normaler Abnutzung. Wir ersetzen oder erstatten den Kaufpreis dieses Produkts, wenn wir feststellen, dass es defekt ist. Diese eingeschränkte lebenslange Garantie schließt auch Akkus, Ladegeräte, Schalter und Elektronikgeräte aus, die eine 2-jährige Garantie mit Kaufnachweis haben. **DIES IST DIE EINZIGE GARANTIE, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NEBEN-, FOLGESCHÄDEN ODER SONSTIGE SCHÄDEN WERDEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN, AUSSER DIESE BESCHRÄNKUNG IST GESETZLICH VERBOTEN.** Möglicherweise haben Sie andere spezifische Rechte, die je nach Gerichtsbarkeit variieren können.

Artikel	UPC	Artikel-Nr.
Dualie 2AA with two "AA" alkaline batteries. Clam - Yellow	080926-67750-0	67750
Dualie 2AA with two "AA" alkaline batteries. Box - Yellow	080926-67751-7	67751
Dualie 2AA with two "AA" alkaline batteries. Clam - Black	080926-67752-4	67752
Dualie 2AA with two "AA" alkaline batteries. Box - Black	080926-67753-1	67753

#68085



#99075

Gummi Helmriemen Helm und Licht sind nicht enthalten



Haftet auf der Seite des Schutzhelms

#68089 - Poly Mount Kit Universelle Befestigung über Schlitzbefestigung oder selbsthaftende Halterung



Clip für Schlitzmontage an Helm



Artikel	UPC	Artikel-Nr.
4AA/3AA Helm-Montage	080926-68085-2	68085
Poly Mount Kit	080926-68089-0	68089
Gummi Helmriemen	080926-99075-3	99075



STREAMLIGHT



30 Eagleville Road • Eagleville, PA 19403 • 610-631-0600/800-523-7488 Phone • 610-631-0712/800-220-7007 Fax
www.streamlight.com ©Streamlight, Inc. Dualie 2AA 11/16