



Gehäusematerial:	Schlagfestes ABS-Thermoplastgehäuse. Gummierete Stossleiste, Linsenring und gepolsterter Griff
Dimensionen:	Länge: 29.2 cm Breite: 13 cm Höhe: 17.8 cm Gewicht inklusiv Akku: 3.58 kg
Lichtquelle:	3 stoßfeste C4® LEDs mit 50.000 Stunden Lebensdauer. Über Schalter wählbare hohe oder niedrige Leistung ermöglichen die Auswahl von mehr Lichtleistung oder mehr Laufzeit
Output:	Vom Benutzer wählbare hohe oder niedrige Einstellung für höhere Lichtleistung oder längere Laufzeit: - High: 540 Lumen; 55,000 Candela; Reichweite 469 m ; Laufzeit 7 Stunden - Low: 330 Lumen; 32,000 Candela; Reichweite 358 m beam; Laufzeit 15 Stunden
Akku:	Wartungsfreier 6V, 12 Ah Blei-Akku. Rote und grüne LEDs zeigen den Ladezustand an
Model:	<u>Standard System</u> - Internationale Sicherheit orange oder gut sichtbar gelb; Inklusive Schultergurt; beinhaltet AC / DC-Ladegeräte mit Ladestation; ideal für Feldwartung, Inspektion von Baustellen. <u>Fahrzeugbefestigung</u> - Internationale Sicherheit orange oder gut sichtbar gelb; Inklusive fahrzeugmontierbarem Hartdrahtgestell und Schultergurt. <u>Stromausfall-System</u> - Internationale Sicherheit orange oder beige; enthält AC / DC-Ladegeräte und eine "intelligente" Stromausfallschaltung, die die E-Spot LiteBox automatisch einschaltet, wenn die Stromversorgung unterbrochen wird.
Zulassung:	Die meisten Modelle erfüllen die geltenden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft. Das Ladegestell erfüllt die Anforderungen der NFPA 1901-14.1.11.2 (2003), die in jeder Position montiert werden können.
Garantie:	Streamlight garantiert, dass dieses Produkt lebenslang fehlerfrei funktioniert, mit Ausnahme von Batterien und Glühbirnen, Missbrauch und normaler Abnutzung. Wir ersetzen oder erstatten den Kaufpreis dieses Produkts, wenn wir feststellen, dass es defekt ist. Diese eingeschränkte lebenslange Garantie schließt auch Akkus, Ladegeräte, Schalter und Elektronikgeräte aus, die eine 2-jährige Garantie mit Kaufnachweis haben. DIES IST DIE EINZIGE GARANTIE, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NEBEN-, FOLGESCHÄDEN ODER SONSTIGE SCHÄDEN WERDEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN, AUSSER DIESE BESCHRÄNKUNG IST GESETZLICH VERBOTEN. Möglicherweise haben Sie andere spezifische Rechte, die je nach Gerichtsbarkeit variieren können.

Artikel	UPC	Artikel-Nr.
E-Spot LiteBox Standard System - IEC Type A (120V) AC/12V DC, Tragriemen & Ladestation - Rot	080926-45851-2	45851
E-Spot LiteBox Standard System - IEC Type A (100V) AC/12V DC, Tragriemen & Ladestation - Rot	080926-45854-3	45854
E-Spot LiteBox Standard System - IEC Type C (230V) AC/12V DC, Tragriemen & Ladestation - Rot	080926-45852-9	45852
E-Spot LiteBox Standard System - IEC Type G (240V) AC/12V DC, Tragriemen & Ladestation - Rot	080926-45853-6	45853
E-Spot LiteBox Standard System - IEC Type A (120V) AC/12V DC Ladekabel, Tragriemen & Ladestation - Gelb	080926-45871-0	45871
E-Spot LiteBox Standard System - IEC Type A (100V) AC/12V DC, Tragriemen & Ladestation - Gelb	080926-45874-1	45874
E-Spot LiteBox Standard System - IEC Type C (230V) AC/12V DC Ladekabel, Tragriemen & Ladestation - Gelb	080926-45872-7	45872
E-Spot LiteBox Standard System - IEC Type G (240V) AC/12V DC Ladekabel, Tragriemen & Ladestation - Gelb	080926-45873-4	45873
E-Spot LiteBox Fahrzeugbefestigung - 12V DC Anschlusskabel und DC Direkt-Anschluss Ladestation - Rot	080926-45855-0	45855
E-Spot LiteBox Fahrzeugbefestigung - 12V DC Anschlusskabel und DC Direkt-Anschluss Ladestation - Gelb	080926-45875-8	45875
E-Spot LiteBox Stromausfall-System - IEC Type A (120V) AC/12V DC, Tragriemen & Ladestation - Rot	080926-45857-4	45857
E-Spot LiteBox Stromausfall-System - IEC Type A (100V) AC/12V DC, Tragriemen & Ladestation - Rot	080926-45860-4	45860
E-Spot LiteBox Stromausfall-System - IEC Type C (230V) AC/12V DC Ladekabel, Tragriemen & Ladestation - Rot	080926-45858-1	45858
E-Spot LiteBox Stromausfall-System - IEC Type G (240V) AC/12V DC Ladekabel, Tragriemen & Ladestation - Rot	080926-45859-8	45859
E-Spot LiteBox Stromausfall-System - IEC Type A (120V) AC/12V DC Ladekabel, Tragriemen & Ladestation - Beige	080926-45867-3	45867
E-Spot LiteBox Stromausfall-System - IEC Type C (100V) AC/12V DC, Tragriemen & Ladestation - Beige	080926-45870-3	45870
E-Spot LiteBox Stromausfall-System - IEC Type C (230V) AC/12V DC Ladekabel, Tragriemen & Ladestation - Beige	080926-45868-0	45868
E-Spot LiteBox Stromausfall-System - IEC Type G (240V) AC/12V DC Ladekabel, Tragriemen & Ladestation - Beige	080926-45869-7	45869
E-Spot LiteBox (ohne Ladegerät) Rot	080926-45856-7	45856
E-Spot LiteBox (ohne Ladegerät) Stromausfall-System - Beige	080926-45866-6	45866
E-Spot LiteBox (ohne Ladegerät) Gelb	080926-45876-5	45876



#22060



#22061



#22062



#22051



#22050



#40163



#45072  
#45074



#45070  
#45071



#45073



#45845



#45937



#44050

Artikel	UPC	Artikel-Nr.
DC2 Direkt-Anschluss Ladekabel	080926-22050-8	22050
DC1 Ladekabel	080926-22051-5	22051
IEC Type C (230V) AC Ladekabel	080926-22061-4	22061
IEC Type A (100V/120V) AC Ladekabel	080926-22060-7	22060
IEC Type G (240V) AC Ladekabel	080926-22062-1	22062
Schließvorrichtung (muss werkseitig installiert werden)	080926-40163-1	40163
Schnellverschluss	080926-44050-0	44050
Tragriemen	080926-45232-9	45232
Standard System Ladestation Rot	080926-45070-7	45070
Direkt-Anschluss 12V DC Ladestation Rot	080926-45071-4	45071
Standard System Ladestation Gelb	080926-45072-1	45072
Direkt-Anschluss 12V DC Mounting Rack Gelb	080926-45074-5	45074
Ladestation (LiteBox) Beige	080926-45073-8	45073
6 V Blei-Akku	080926-45937-3	45937
E-Spot Umrüstungs-Kit	080926-45845-1	45845