


ATEX und IECEx Zulassung für Standorte der Kategorie 1 (Zone 0) und der Gruppe IIC. Zur Verwendung an Orten mit einer explosiven Gasatmosphäre, die ständig oder für längere Zeit vorhanden sind (ausser in Minen, die für Grubengas anfällig sind).



Simultaner Spot und Flutlicht
Modus = 175 total Lumen

Abnehmbarer /
Gürtel- / Taschenclip



Der integrierte Magnet haftet auf
Stahlflächen für eine
freihändige Nutzung

Dauerhafter, nicht leitender,
korrosionsbeständiger
Polymerkunststoff

Unzerbrechliche
Polycarbonatlinse mit
kratzfester Beschichtung

Inklusive 2 "AA" Alkaline-Batterien



Zwei unabhängig voneinander
arbeitende Druckschalter für Spot,
Flutlicht oder beides gleichzeitig.
Einfach mit Handschuhen zu
bedienen.



Das Flutlicht erzeugt einen
weichen, breiten Lichtstrahl, um
Ihren Arbeitsbereich zu
beleuchten

**115
LUMEN**
175
TOTAL LUMEN
OUTPUT



Drei Beleuchtungsarten: Spot, Flut, beides (Spot und Flut gleichzeitig):

- Spot: 115 Lumen; 3.100 Candela; 111m Reichweite; Laufzeit 24 Stunden
- Flutlicht: 115 Lumen; 75 Candela; 17m Reichweite; Laufzeit 24 Stunden
- Gleichzeitiger Spot und Flutlicht: 175 Lumen; Laufzeit 15 Stunden

Der Spot verwendet einen glatten Parabolreflektor für einen engen Strahl mit optimaler Randbeleuchtung

Das Flutlicht erzeugt einen weichen, breiten Lichtstrahl, um Ihren Arbeitsbereich optimal zu beleuchten

Spot- und Flutlicht überschneiden sich für eine optimale Ausleuchtung, um tote Winkel zu eliminieren

Einhändige Bedienung aller Beleuchtungsarten

Rocky Stipple Textur für einen sicheren Griff

IPX4 wasserfest; 2 Meter Schlagfestigkeit getestet

Betriebstemperatur: -28° C bis 54° C.
(Zum Einhalten der Durchschnittswerte: -20° C bis 40° C)

II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 16ATEX0120X, IECEx FTZU 16.0022X

Länge: 15,5 cm; Gewicht: 111g mit zwei AA Alkaline-Batterien (im Lieferumfang enthalten)

Eingeschränkte lebenslange Garantie
Ausführliche Informationen zur Garantie finden Sie unter www.streamlight.com

67754 Dualie 2AA ATEX mit zwei "AA" Alkali-Batterien - Box - Rot



Material: Schlag- und chemikalienbeständig Polymer; O-Ring abgedichtet. Erhältlich in Signalfarbe gelb oder schwarz.

Masse: Länge: 15.5 cm; Gehäusedurchmesser: 2.2 cm; Durchmesser des Leuchtenkopfs: 3.4 cm; Gewicht: 111 g

Lichtquelle: Zwei weiße C4®-LEDs, stossfest mit 50.000 Stunden Lebensdauer.

Output: Drei Beleuchtungsmodi: Spot, Flut, beides (Spot und Flut gleichzeitig):

- Spot: 115 Lumen; 3,100 Candela; 111m Reichweite; Laufzeit 24 Std
- Flutlicht: 115 Lumen; 75 candela; 17m Reichweite; Laufzeit 24 Std
- Gleichzeitiger Spot und Flutlicht: 175 Lumen; Laufzeit 15 Std

Der Spot verwendet einen glatten Parabolreflektor für einen engen Strahl mit optimaler Randbeleuchtung Das Flutlicht erzeugt einen weichen, breiten Lichtstrahl, um Ihren Arbeitsbereich zu beleuchten

Spot- und Flutlicht schneiden sich für eine optimale Ausleuchtung, um tote Winkel zu eliminieren

Zwei unabhängig voneinander arbeitende Druckastenschalter für Spot Flutlicht oder beide Strahlen gleichzeitig. Einfach mit Handschuhen zu verwenden

- Batterie: • Zwei "AA" alkalisch (enthalten)
 • Ein mechanischer Verpolungsschutz gewährleistet den korrekten Einbau der Batterien

- Merkmale: • Betriebstemperatur: -28° C bis 54° C. (Zum Einhalten der Durchschnittswerte: -20° C bis 40° C)
 • Haltbares, nicht leitendes, korrosionsbeständiges Polymergehäuse; Rocky Stipple Struktur für einen sicheren Halt
 • Abnehmbarer Taschenclip
 • integrierter Magnet am hinteren Ende der Taschenlampe
 • IPX4 wasserfest
 • 2 Meter Schlagfestigkeit getestet

Zulassung: AETX: II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; FTZU 16ATEX0120X, IECEx FTZU 16.0022X
 InMetro: Ex ia op is IIC T3/T4 Ga; DNV 17.0011X

Garantie: Streamlight garantiert, dass dieses Produkt lebenslang fehlerfrei funktioniert, mit Ausnahme von Batterien und Glühbirnen, Missbrauch und normaler Abnutzung. Wir ersetzen oder erstatten den Kaufpreis dieses Produkts, wenn wir feststellen, dass es defekt ist. Diese eingeschränkte lebenslange Garantie schließt auch Akkus, Ladegeräte, Schalter und Elektronikgeräte aus, die eine 2-jährige Garantie mit Kaufnachweis haben. DIES IST DIE EINZIGE GARANTIE, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH JEDLICHER GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. NEBEN-, FOLGESCHÄDEN ODER SONSTIGE SCHÄDEN WERDEN AUSDRÜCKLICH AUSGESCHLOSSEN, AUSSER DIESE BESCHRÄNKUNG IST GESETZLICH VERBOTEN. Möglicherweise haben Sie andere spezifische Rechte, die je nach Gerichtsbarkeit variieren können.

Artikel	UPC	Artikel -Nr.
Dualie 2AA mit zwei "AA" alkalischen Batterien - Rot ATEX/IECEX	080926-67754-8	67754
Dualie 2AA mit zwei "AA" alkalischen Batterien - Rot INMETRO	080926-67756-2	67756

#68086



#99075

Gummi Helmriemen Helm und Licht sind nicht enthalten



Haftet auf der Oberfläche des Schutzhelms



#68089 - Poly Mount Kit Universelle Befestigung über Schlitzbefestigung oder selbsthaftende Halterung



Clip für Schlitzmontage an Helm

Artikel	UPC	Artikel.Nr.
4AA/3AA Helm-Montage	080926-68086-9	68086
Poly Mount Kit	080926-68089-0	68089
Gummi Helmriemen	080926-99075-3	99075