

Fantalux Floodi II Flutlicht



Produktmerkmale

- Varianten von 10 – 320 W erhältlich mit 1500 – 48000 Lumen
- In 2800 bis 6500K erhältlich
- Verschiedene Optiken erhältlich mit 30°, 60°, 90°, 120° und 80°*140° Abstrahlwinkel
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Abdeckung aus gehärtetem Glas
- Wasserdicht (IP66), staub- und dampfdicht
- Hohe Energieeffizienz (150Lm/W)
- Treiber: Dongling oder Meanwell, LED-Chip: Philips SMD3030

Fantalux Floodi II Flutlicht	ZFL02-30-90-5K	ZFL02-50-90-5K	ZFL02-100-90-5K
Betriebsspannung	100-240V AC	100-240V AC	100-240V AC
Leistung (W)	30	50	100
Lichtstrom (Lm/W)	4800 (160Lm/W)	8000 (160Lm/W)	16000 (160Lm/W)
Lichtfarbe* CCT (K)	5000	5000	5000
Abstrahlwinkel* (°)	90	90	90
Masse inkl. Montagebügel (mm)	282 x 220 x 52	337 x 269 x 52	394 x 394 x 56
Gewicht (kg)	1.6	2.7	4.4
Material Gehäuse	Aluminium Druckguss	Aluminium Druckguss	Aluminium Druckguss
Material Abdeckung	Gehärtetes Glas	Gehärtetes Glas	Gehärtetes Glas

*Für 3000K ersetzen Sie in der Artikelnummer 5K durch 3K.

*Für 120° ersetzen Sie in der Artikelnummer 90 durch 120.

Fantalux Floodi II Flutlicht	ZFL02-150-90-5K	ZFL02-200-90-5K	ZFL02-300-90-5K
Leistung (W)	150	200	300
Lichtstrom (Lm/W)	24000 (160Lm/W)	32000 (160Lm/W)	48000 (150Lm/W)
Masse inkl. Montagebügel (mm)	445 x 392 x 56	497 x 392 x 56	503 x 545 x 64
Gewicht (kg)	5.1	6.1	9.1

